

**Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Baumacol FlexTop**

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**  
Baumit Baumacol FlexTop
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Baumit Baumacol FlexTop
- 3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Malty a lepidlá na okladové prvky
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**  
Baumit, spol. s r.o., Zrúnskeho 13, SK-811 03 Bratislava  
Baumit, spol. s r.o., SMZ Rohožník 1, SK-906 38 Rohožník  
Baumit, spol. s r.o., SMZ Ilovská cesta 491/2, SK – 013 11 Lietavská Lúčka
- 5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**  
-
- 6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 3
- 7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Skúšobné laboratórium pobočky Bratislava, Studená č. 3, SK - 826 34 Bratislava **vykonal** skúšku typu podľa EN 12004 a EN 12002 v **systéme 3 a vydal** č. 20-09-0233 TSÚS, zo dňa 25. 02. 2009 a č. 90-09-0011 TSÚS, zo dňa 16. 01. 2009

**8. Deklarované parametre**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Trieda a označenie	C2TE S1	EN 12004
Reakcia na oheň	A1/A1 <sub>fl</sub>	EN 13501-1
Prídržnosť ťahom	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 1348, 8.2
Prvotná prídržnosť ťahom	NPD	EN 1348, 8.2
Trvanlivosť	NPD	EN 1348, 8.3
Prídržnosť ťahom po uložení pri vyššej teplote	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 1348, 8.4
Prídržnosť ťahom po ponorení do vody	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 1348, 7.3
Prídržnosť ťahom po cykloch zmrazovania-rozmrazovania	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 1348, 8.5
Sklz	≥ 0,5 mm	EN 1308
Doba zavädnutia: - prídržnosť - ťahom	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 1346

	najmenej po 30 min.	
Stanovenie deformácie cementovej malty	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2 < 5 \text{ mm}$	EN 12002

- 9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu:


Ing. Tibor Blaško, Manažér kvality  
(meno a funkcia)



V Bratislave, 1.7.2013  
(miesto a dátum vydania)

(podpis)

**BAU** Baumit, spol. s r. o. (21)  
**MIT** Zrinskeho 13  
baumit.com SK - 811 03 Bratislava 1



13


Baumit, spol. s r.o. Zrínskeho 13, SK – 811 03 Bratislava  
Baumit, spol. s r.o. SMZ Rohožník 1, SK – 906 38 Rohožník  
Baumit, spol. s r.o. SMZ Ilovská cesta 491/2, SK – 013 11 Lietavská Lúčka

**Baumit Baumacol FlexTop  
01-BSK-Baumacol FlexTop**

<b>Trieda a označenie</b>	<b>C2 TE S1</b>
<b>Oblasť použitia</b>	<b>Vonkajšie a vnútorné použitie pre podlahy a steny</b>
<b>Reakcia na oheň</b>	<b>A1</b>
<b>Začiatočná prídržnosť - ťahom</b>	<b><math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math></b>
<b>Prídržnosť - ťahom po tepelnom stárnutí</b>	<b><math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math></b>
<b>Prídržnosť - ťahom po ponorení do vody</b>	<b><math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math></b>
<b>Prídržnosť - ťahom po cykloch zmrazovania-rozmrazovania /</b>	<b><math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math></b>

**EN 12004**

**Flexibilná, normálne tvrdnúca cementová lepiaca malta, so zvýšenými požiadavkami, so zníženou schopnosťou sklzu a predĺženou dobou spracovania**



# Vyhlásenie o parametroch Identifikácia: 01-BHU-Baumacol FlexTop (EC Declaration of Performance)

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 305/2011 z 9. Marca 2011



MSZ EN 12004

09

1147

## Baumacol FlexTop

**1.** Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:

**2.** Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

**3.** Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

**4.** Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:

**5.** V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

**6.** Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

**7.** V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

### Baumacol FlexTop C2 TE S1

[Dátum výroby je na obale na bočnej strane vo formáte yyyy.mm.dd (rok, mesiac, deň)]

Flexibilná, normálne tvrdnúca cementová lepiaca malta, so zvýšenými požiadavkami, so zníženou schopnosťou sklzu a predĺženou dobou spracovania.

BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára  
H-2510, Dorog, Baumit út 1.

Tfon: +36-33-512-910

Tfax: +36-33-512-950

BAUMIT Kft. Alsószolcai Szárazvakolat Gyára  
H-3571, Alsószolca, Gyár út 12

Tfon: +36-46-520-010

Tfax: +36-46-520-058

[www.baumit.hu](http://www.baumit.hu)

### Baumit Kft.

H-2510 Dorog, Baumit út 1.

Tfon: +36-33-512-910

Tfax: +36-33-512-950

[www.baumit.hu](http://www.baumit.hu)

Illy Gábor, konateľ

### Systém 3

1147

MSZ EN 12004

ÉMI-TÜV SÜD Kft., TÜV SÜD Csoport, KERMI Osztály

1043 Budapest, Dugonics u. 11

V systéme 3

C-184650-4.

### Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
Fax: 06-33/431-512, 512-950  
e-mail: baumit@baumit.hu,  
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
Fax: 06-32/460-463  
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.  
Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
Fax: 06-46/520-058  
e-mail: baualsozolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Tel.: 06-37/528-200  
Fax: 06-37/528-209  
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

## Vyhlásenie o parametroch Identifikácia: 01-BHU-Baumacol FlexTop (EC Declaration of Performance)

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 305/2011 z 9. Marca 2011

### 8. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Trieda a označenie	C2TES1	MSZ EN 12004
Reakcia na oheň	A1	EN 13501-1
Prilnavosť		
prídržnosť - ťahom	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348, 8.2
Prvotná prídržnosť ťahom	NPD	EN 1348, 8.2
Trvanlivosť		
Prídržnosť - ťahom po tepelnom stárnutí	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348, 8.4
Prídržnosť - ťahom po ponorení do vody	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348, 7.3
Prídržnosť - ťahom po cykloch zmrazovania-rozmrazovania	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348, 8.5

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklaroványmi parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.


### 9. Vyhlásenie:

Podpísal za a v mene výrobcu:

Illy Gábor, konateľ

Dorog, 2013-06-29

(miesto, dátum vydania)



Illy Gábor  
konateľ

Vyhlásenie o parametroch obsahuje 3 strany.


### Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
Fax: 06-33/431-512, 512-950  
e-mail: baumit@baumit.hu,  
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
Fax: 06-32/460-463  
e-mail: baupaszt@baumit.hu


3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.  
Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
Fax: 06-46/520-058  
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Tel.: 06-37/528-200  
Fax: 06-37/528-209  
e-mail: bauvisonta@baumit.hu



## Vyhlásenie o parametroch Identifikácia: 01-BHU-Baumacol FlexTop (EC Declaration of Performance)

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 305/2011 z 9. Marca 2011



**Baunit Kft**  
2510 Dorog, Baunit út 1.

**Baunit Baumacol FlexTop**  
**01-BHU-Baumacol FlexTop**

<b>Trieda a označenie</b>	<b>C2 TE S1</b>
<b>Oblasť použitia</b>	<b>Vonkajšie a vnútorné použitie pre podlahy a steny</b>
<b>Reakcia na oheň</b>	<b>A1</b>
<b>Začiatková prídržnosť - ťahom</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Prídržnosť - ťahom po tepelnom stárnutí</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Prídržnosť - ťahom po ponorení do vody</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Prídržnosť - ťahom po cykloch zmrazovania-rozmrazovania /</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>EN 12004</b>	
<b>Flexibilná, normálne tvrdnúca cementová lepiaca malta, so zvýšenými požiadavkami, so zníženou schopnosťou sklzu a predĺženou dobou spracovania</b>	

Obsahuje menej ako 0.0002% rozpustného chrómu CrVI podľa smernice EU 2003/53/EG.

2013-06-29

### Baunit Kft.

2510 Dorog, Baunit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
Fax: 06-33/431-512, 512-950  
e-mail: baunit@baunit.hu,  
baudorog@baunit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
Fax: 06-32/460-463  
e-mail: baupaszt@baunit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.  
Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
Fax: 06-46/520-058  
e-mail: baualsozsolca@baunit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Tel.: 06-37/528-200  
Fax: 06-37/528-209  
e-mail: bauvisonta@baunit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baunit út 1.  
Adószám: 10442155-2-11, Céginformációs szám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188

