

**Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BAB-ETA-11/0025**

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**  
ETA-11/0025 Baumit Wärmedämmverbundsystem Mineral
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Baumit Wärmedämmverbundsystem Mineral
- 3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**  
Baumit Beteiligungen GmbH,  
Wopfing 156  
A-2754 Waldegg
- 5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**  
Ing. Ľuboš Fúsek, konateľ,  
Baumit spol. s r.o., Zrúnskeho 13, SK – 811 03 Bratislava
- 6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
System 1 (Požiar)  
System 2+ (ETAG 004, s výnimkou požiaru)
- 7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:**
  - a. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovensko  
**vydal:** ETA-11/0025  
**na základe:** ETAG 004  
**vykonal** posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov **v systéme 1 a vydal** 1139-CPD-0642/09
  - b. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovensko  
**vydal:** ETA-11/0025  
**na základe:** ETAG 004  
**vykonal** posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov **v systéme 2+ a vydal** 1139-CPD-0641/09

## 8. Deklarované parametre


Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň (Základná vrstva: Baumit StarContact, Baumit ProContact;; Povrchová úprava: Baumit SilikatTop, Baumit NanoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit GranoporTop, Baumit StyleTop, Baumit Fascina Special)	A2 – s1, d0	ETAG 004
Nasiakavosť po 24 h	< 0,5 kg/m <sup>2</sup>	ETAG 004
Nasiakavosť po 24 h (Baumit SilikatTop na lamele)	≥ 0,5 kg/m <sup>2</sup>	ETAG 004
Hydrotermické správanie	Vyhovuje	ETAG 004
Zmrazovanie / rozmrazovanie pre Baumit SilikatTop	Vyhovuje	ETAG 004
Odolnosť proti nárazu s jednou štandardnou mriežkou	Kategória II	ETAG 004
Paropriepustnosť	≤ 1 m	ETAG 004
Paropriepustnosť (Baumit GranoporTop)	≤ 2 m	ETAG 004
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	ETAG 004
Prídržnosť:		ETAG 004
Základná vrstva – Izolácia	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolácií	ETAG 004
Lepidlo – Izolácia	≥ 0,08 MPa Počiatočný stav, alebo porušenie v izolácií ≥ 0,03 MPa 48 h Ponorenie, alebo porušenie v izolácií ≥ 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 7 dní 23 °C / 50 % RL alebo porušenie v izolácií	ETAG 004
Lepidlo – Podklad	≥ 0,25 MPa Počiatočný stav ≥ 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 2 h 23 °C / 50 % RL ≥ 0,25 MPa 48 h Ponorenie + 7 dní 23 °C / 50 % RL	ETAG 004
Pevnosť pri upevňovaní (Skúška pretvorenia)	NPD	ETAG 004
Odolnosť proti zaťažaniu vetrom	Nie v spoji: min. 500 N V spoji: min. 450 N Vlhkosť: NPD	ETAG 004
Tepelný odpor	R ≤ 1 m <sup>2</sup> K/W	ETAG 004
Prídržnosť po stárnutí	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolante	ETAG 004

9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

.....Riaditeľ Alfred Gsandtner.....  
(meno a funkcia)

...Wopfing, 1.7.2013.....  
(miesto a dátum vydania)

  
.....  
(podpis)

**Technický a skúšobný  
ústav stavebný, n. o.**

Studená 3  
821 04 Bratislava  
Slovak Republic  
tel.: +421 2 49228101  
fax: +421 2 44453617  
e-mail: eta@tsus.sk  
Internet: www.tsus.sk



**TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ**  
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

**ČLEN EOTA**  
EOTA MEMBER

## European Technical Approval

## ETA – 11/0025

(English translation prepared by TSUS – Original version in Slovak language)

**Trade name:**  
*Obchodný názov:*

**Baumit Wärmedämmverbundsystem Mineral**

**Holder of approval:**  
*Držiteľ osvedčenia:*

**Baumit Beteiligungen GmbH**  
**Wopfing 156**  
**A-2754 Waldegg**  
**Austria**

**Generic type and use of  
construction product:**

**External Thermal Insulation Composite System with rendering  
on mineral wool for the use as external insulation to the walls  
of buildings**

*Typ a účel použitia stavebného  
výrobku:*

*Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém s omietkou na báze  
minerálnej vlny na použitie ako vonkajšia izolácia stien budov*

**Validity**

*Platnosť*

**from:**

*od:*

**01. 02. 2011**

**to:**

*do:*

**31. 01. 2016**

**Manufacturing plant:**  
*Miesto výroby:*

**Baumit Beteiligungen GmbH**  
**Wopfing 156**  
**A-2754 Waldegg**  
**Austria**

**This European Technical  
Approval contains:**

*Toto európske technické  
osvedčenie obsahuje :*

**25 pages**

**25 strán**



**European Organisation for Technical Approvals**  
**Európska organizácia pre technické osvedčovanie**

# Baunit WDVS Mineral



Osvedčenie	Európske technické osvedčenie ETA-11/0025
Vyhlasenie o parametroch:	01-BAB-ETA-11/0025
Certifikát	System 2+: 1139-CPD-0641/09
Držiteľ osvedčenia	Baunit Beteiligungen GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg

## Komponenty systému

Lepiacia hmota	Baunit ProContact Baunit StarContact Baunit StarContact forte Baunit PaneloFix Baunit SupraFix		
Tepelný izolant	<b>MW minerálne fasádne izolačné dosky</b> pozdĺžna orientácia vlákna: from: MW-EN13162-T4-DS(TH)-DS(T+)-CS(10)40-TR10-WS-WL(P)-MU1 to: MW-EN13162-T5-DS(TH)-DS(T+)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1 kolmá orientácia vlákna - lamela : MW- EN13162-T5-DS(TH)-DS(T+)-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)		
	<b>Certifikovaný dodávateľia MW</b>		
	Nobasil FKD, Nobasil FKD S, Nobasil FKL	Knauf insulation, s.r.o. Železničný rad 24, SK 96814 Nová Baňa	
	Isover TF, Isover TF PROFI	Saint-Gobain Isover CZ s.r.o., 517 50, Častolovice, CZ	
	Orsil TF, Orsil NF		
	Isover NF, Isover NF 333, Isover NF 333 V, Fasoterm		
	Fasoterm PF	Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z o.o., 44-100 Gliwice	
	Fasrock, Fasrock L, Fasrock LL	Rockwool Polska Sp.z.o.o. Ul. Kwiatowa 14 , PL-Cigacice 66-131	
	Fasrock, Frontrock	Rockwool a.s. Cihelní 769, CZ-735 31 Bohumín	
	Fasrock, Frontrock, RP-PT	Rockwool Hungary Kft, Keszthelyi ut 53, H-8300 Tapolca	
	RP-PT	Rockwool Handelsges.m.b.H, Deutsche Rockwool Mineralwolle GmbH Calvorder Straße 19 39345 Flechtingen Germany	
	Fasrock L, Fasrock	Rockwool Polska Sp.z.o.o. Ul. Jana III.Sobieskego 07-320 Malkinia, Poland	
	Nobasil FKD	Knauf Insulation GmbH, 99438 bad Berka, Germany	
	Isofas LM	Isorock Polska Sp.z o.o., Ul.Lesna 30, 13-100 Nidzica, Poland	
	Parock Fas 4	Parock Polska Sp z o.o. Ul.Gnieznienska 4, 62-240 Trzemeszno, Poland	
Rozperné kotvy	<b>Obchodný názov</b>	<b>Označenie v technickom osvedčení - ETA</b>	<b>Číslo ETA</b>
		Fischer termoz KS 8	ETA-04/0114
		Fischer termofix CF 8	ETA-07/0287
		Fischer termoz 8UZ	ETA-02/0019
		Fischer termoz 8 N	ETA-03/0019
		Fischer termoz 8 NZ	ETA-03/0019
		Ejot ejothem ST U	ETA-02/0018
		Ejot ejothem STR U 2G	ETA-04/0023
		Ejot ejothem NT U	ETA-05/0009
		Ejot ejothem NK U	ETA-05/0009
		IsoFux NDT 8Z	ETA-04/0032
		IsoFux NDT8 SZ	ETA-04/0032
		Bravoll PTH-S 60/8-La	ETA-08/0267
	KEW InsuFix TSD-V	ETA-08/0315	
	KEW InsuFix TSBD 8	ETA-08/0314	

	Ejot SDM-T plus Ejot SDF-K plus	ETA-04/0064 ETA-04/0064
	Koelner TFIX-8M	ETA-07/0336
	Hilti XI-FI	ETA-03/0004
	Hilti SX-FV	ETA-03/0005
	Hilti D8-FV	ETA-07/0288
	Hilti Dämmstoffdübel SD-FV 8	ETA-03/0028
	Hilti ETICS anchor D-FV Hilti ETICS anchor D-FV T	ETA-05/0039 ETA-05/0039
<b>Stierková malta (základná vrstva)</b>	Baumit StarContact Baumit ProContact Baumit StarContact forte	
<b>Sklotextilná mriežka</b>	Baumit StarTex	
<b>Penetračný náter</b>	Baumit UniPrimer	
<b>Povrchová úprava</b>	Baumit SilikatTop Baumit NanoporTop Baumit GranoporTop Baumit SilikonTop Baumit StyleTop Baumit CreativTop	
<b>Voliteľné príslušenstvo</b>	Baumit fasádne izolačné dosky XPS, Baumit Izolačné dosky EPS PERIMETER, Baumit Soklový profil, Baumit Soklový profil <b>Therm</b> , Baumit Nasadzovacia lišta na soklový profil , Baumit Okenný a dverový dilatačný profil (Flex, Plus, Basic), Baumit Roletový Profil, Baumit Dilatačný profil V (E), Baumit Rohová lišta flexibilná, Baumit Rohová lišta hliníková, Baumit Rohová lišta z PVC, Baumit Nadokenná lišta s odkvapový nosom, Baumit Ukončovací profil, Baumit Ukončovací profil pri oplechovaní, ďalšie systémové doplnky Baumit pre riešenie detailov ETICS – bližšie informácie technologický predpis Baumit Tepelnoizolačné systémy - ETICS.	